

Technisches Datenblatt

AA290

PISTOLENREINIGER

PU SOLVENT CLEANER

13-02-2026 / V 2

Beschreibung

Dieser Pistolenreiniger ermöglicht durch den Pistolenschraubaufsatz und den angehängten Sprayventilaufsatz, sowohl die Reinigung von Pistolen als auch deren Adapter. Dieser Reiniger eignet sich besonders zur Entfernung von nicht ausgehärtetem PUR-Schaum. Darüber hinaus lässt er sich auch zum Entfernen von frischen Farbbresten, Wachs, Fett, Öl und Klebstoffen verwenden.



Eigenschaften und Hauptvorteile

- Hochleistungsreiniger zur Entfernung von nicht ausgehärtetem Illbruck-Polyutethanschaum und zur Reinigung von Geräten
- Ideal für die Reinigung von PU-Schaumpistolen nach dem Gebrauch, um einen effizienten Betrieb zu gewährleisten und die Lebensdauer zu verlängern.
- Doppelt wirkender Reiniger. Kann direkt an der PU-Schaumpistole angebracht oder als Handspray zur Reinigung von verschütteten Flüssigkeiten, Werkzeugen usw. verwendet werden.
- FCKW-, HFKW- und HFCKW-frei

Lieferform

Bestell-Nr.	Lieferform	Inhalt in ml	Inhalt Lieferkarton
AA290334110	Weißblechdose	500	12 Dosen

Technische Information

Verarbeitungstemperatur		+5°C bis +25°C
Grenze Kanistertemperatur		+10 / +25 °C
Lagerfähigkeit	kühl, trocken, aufrecht und frostfrei	24 Monate
Haltbarkeit (Trockenraum und ungeöffnet)		24 Monate
Material		Spezialreiniger auf Basis von Aceton

Verarbeitung

Verarbeitung als Pistolenreiniger:

1. Dose vor jedem Gebrauch mindestens 20x kräftig schütteln.
2. Den Reiniger mit Pistolenaufsatz auf die Pistole schrauben.
3. Pistole gut durchsprühen, bis kein Schaum mehr kommt.
4. Pistole für maximal 15 Minuten weglegen, damit Reiniger einwirken kann.
5. Pistole nochmals gut durchsprühen.
6. Reinigerdose von der Pistole abschrauben und Pistole leerlaufen lassen.
7. Mit einem Tuch überschüssigen Reiniger vom Adapter entfernen.
8. Anschließend Adaptergewinde mit AA291 Pistolen-Pflegespray einsprühen, um eine Verklebung zwischen Pistole und

Technisches Datenblatt

AA290

PISTOLENREINIGER

PUR-Schaum-Dose zu vermeiden.
9. Dosierschraube zudrehen

Verarbeitung als Sprayreiniger:

1. Mitgeliefertes Sprayventil auf Dosenventil stecken (Ventil-öffnung vom Körper weghalten).
2. Mit Sprayventil auf zu säubernde Flächen sprühen, kurz einwirken lassen und mit einem Tuch nachreiben.

Anwendung

Vorbereitung:

Angrenzende Flächen sowie Wand- und Bodenbeläge im Arbeitsbereich abdecken.

Bitte beachten

Hinweis:

Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50°C schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Nicht gegen Flammen oder auf glühende Gegenstände sprühen. Reiniger darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Zündquellen fern halten. Nicht rauchen! Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen. Aerosol nicht einatmen. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Vor Gebrauch auf Verträglichkeit testen. An einem kühlen und trockenen, gut gelüfteten Ort lagern.

Gewährleistung

Vorstehenden Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl der unterschiedlichen Materialien sind ausreichende Eigenversuche durchzuführen, um das Material auf seine Eignung in der jeweiligen Anwendung zu prüfen. Technische Änderungen vorbehalten. Die aktuellste Version finden Sie unter www.illbruck.de.

Gesundheits- und Sicherheitsvorkehrungen

Sicherheitshinweis:

Die aktuellste Version des Sicherheitsdatenblattes finden Sie unter www.illbruck.com

Technischer Kundendienst

Auf Wunsch steht Ihnen die Tremco CPG Germany Anwendungstechnik unter 02203 57550-600 zur Verfügung.